

**КОМПЛЕКТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОБЕМЕН БОЙЛЕР (UNITA BOLLITORE)
ЗА NIKE-EOLO MAIOR KW X (КОД. 3.015359)**

Този комплект позволява трансформирането на котел само за отопление в котел с външен обемнен бойлер за производство на топла санитарна вода.

Само професионално квалифициран техник или оторизиран сервиз може да инсталира газовите уреди "Иммергаз".

При аномалия, засечка или функционален дефект, апарата трябва да се изключи и да бъде повикан правоспособен техник (от сервизен технически център на "АМАКС газ ООД", който разполага с оригинални резервни части и сервизна документация). Въздържайте се от каквито и да е намеси или опити за поправка.

Неспазването на горните предупреждения води до поемането на лична отговорност и невалидност на гаранцията.

Описание за Инсталатора.

За правилен монтаж процедурирайте по следния начин:

- Изключете котела от електрическото захранване.
- Изпразнете котела посредством крана за изпразване (виж книжката с инструкции на котела).
- Демонтирайте капците (виж книжката с инструкции на котела).
- Елиминирайте присъстващата скоба и тапа на подаващия колектор (16)

- Монтирайте О-пръстена (17) на тръбата за подаване към бойлера (1), и свържете тръбата с колектора (16) и централния отвор на ламаринената плоскост (3), едновременно вкарайте тръбата (1) към централния отвор на ламаринената плоскост фиксирайки я с гайката (5) и гарнитурата (4) към колектора (16) фиксирайки я със скобата (15) от комплекта.

- Демонтирайте подаващата тръба към отоплителната инсталация (12) и прехода (13).

Свържете последователно прехода (13) с възвратния клапан на 3/4 (14) както е показано на фигурата.

- Монтирайте прехода (13) на тръбата за връщане от бойлера (7) и подаване към бойлера (8) както е показано на фигурата.

- Демонтирайте капата от връщащата от бойлера (2) и монтирайте тръбата (7) заедно с гарнитурата (6).

- Свържете последователно тръбата за подаване към бойлера (8) с гарнитурата (6).

- Демонтирайте тапата прикриваща трипътния вентил като махнете скобата (11), и свържете на нейна място задвижката на трипътния вентил (10) ката го блокирате със скобата.

- Свържете конектора (9) със задвижката на трипътния вентил (10).



